

winflow

winStil | B-sarja




WinStil-äänenvaimentimien B-sarja on suunniteltu kaikkiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Äänenvaimennusominaisuuksiltaan B-sarjan painopiste on matalilla taajuuksilla ja painehäviö sarjalla on erittäin matala.


Sarjan B3-malleissa on mukana tiivisteelliset sivulähdöt, joilla saadaan aikaan tehokkaan lisä-äänenvaimennuksen lisäksi asennusta helpottavat käännökset ahtaissa paikoissa.





WinStil-B1-950-125



WinStil-B2-1000-125



WinStil-B2-1000-160




Painehäviö d160


- B2-600-160
- B2-1000-160 / B3-1000-160 Suoraan



WinStil-B2-600-125




WinStil-B3-1000-125




KytKentä sivulta
 KytKentä suoraan


WinStil-B2-600-160



WinStil-B3-1000-160



KytKentä sivulta
 KytKentä suoraan



**Painehäviö
B3-sivukytkenät**

- B3-1000-125 Sivulta
- ▲ B3-1000-160 Sivulta

Painehäviö d125

- B3-1000-125 Suoraan
- ▲ B2-1000-125 / B1-950-125

winStil | B-sarja

B-sarjan vaimentimet ovat kivivillapohjaisia ja pinnoitettuja, jolla estetään kokonaan kuitujen irtoaminen ilmavirtaan. Vaimentimien tiiveysluokka on C.

Sarjan vaimentimet on varustettu tiivisteellisillä liitännöillä.

B3-sarjan mallit on varustettu osakokoisella sivuliitännällä. Se mahdollistaa lähdön vaimentimien kyljestä ahtaissa paikoissa. Äänenvaimennus ja painehäviö joko suoraan tai sivulta on esitetty alla olevassa taulukossa ja käyrästössä sisäaukeamalla.

Lisätietoja:

info@winflow.fi

LVI-numerot:

WinStil-B1-950-125: 8324707
 WinStil-B2-1000-125: 8324711
 WinStil-B2-600-125: 8324715
 WinStil-B2-1000-160: 8324712
 WinStil-B2-600-160: 8324716
 WinStil-B3-1000-125: 8324713
 WinStil-B3-1000-160: 8324714

Tilauskoodit:

WinStil-B1-950-125
 WinStil-B2-1000-125
 WinStil-B2-600-125
 WinStil-B2-1000-160
 WinStil-B2-600-160
 WinStil-B3-1000-125
 WinStil-B3-1000-160

Äänenvaimennus (dB) oktaavikaistoittain (Hz)

Tuote	KytKentä	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
WinStil-B3-1000-160	Suoraan	7	12	16	33	48	38	25	11
WinStil-B3-1000-160	Sivulta	6	14	16	36	46	37	31	9
WinStil-B2-1000-160		7	13	17	33	44	43	25	10
WinStil-B2-600-160		4	7	11	22	33	31	15	5
WinStil-B3-1000-125	Suoraan	5	13	19	43	46	37	35	9
WinStil-B3-1000-125	Sivulta	4	16	20	42	45	37	37	9
WinStil-B2-1000-125		5	16	23	45	57	62	38	14
WinStil-B2-600-125		4	10	13	28	37	35	24	5
WinStil-B1-950-125		7	17	19	38	52	58	35	13

Työterveyslaitos / Testauselosteet AR12-2014-246643 ja AR12-2013-224241